

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor:



Telefones:

00 55 11 4198 4792

00 55 11 3312 9999

Nome apropriado para o embarque:

FLUIDO PARA SERRAR E USINAR ALUMÍNIO

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA PORTARIA EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

Aspecto: Líquido transparente âmbar de odor leve e característico. Sem incompatibilidade para o transporte.

EPI: Óculos de segurança, luvas e avental de pvc.

RISCOS

Fogo: Não é inflamável. Ponto de fulgor maior que 65 °C

Saúde:

Olhos: Levemente irritante. Lave com água em abundância. Se a irritação persistir consulte um médico.

Pele: Evite contato prolongado. Lave com água e sabão.

Inalação: Remova para um local ventilado. Caso necessário aplique balão de oxigênio.

Meio ambiente: Composição de lubrificantes sintéticos.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Assinale o perigo e advirta os demais usuários da estrada. Retire as pessoas estranhas do local. Procure estancar o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Avise a Polícia Rodoviária – (0XX11) 7897 4329 e a Tapmatic do Brasil – (0XX11) 4198 4792.

Fogo:

Apague o fogo preferencialmente com Pó químico, CO₂ ou Espuma.

Poluição:

Caso o produto atinja cursos de águas avise as autoridades de abastecimento. No caso de pequenos derramamentos colete o máximo possível para recipientes de descarte e lave o resíduo com água corrente em abundância.

Envolvimento de Pessoas:

Olhos: Em contato com os olhos lave com água em abundante durante 15 minutos. Consulte um médico se permanecer irritado.

Pele: Lave com água e sabão. Remova a roupa contaminada e lave-a antes de reutilizar.

Inalação: Remova para local ventilado. Se estiver inconsciente aplique respiração artificial.

Ingestão: Induza o vômito. Caso necessário aplique lavagem gastrointestinal.

Informações ao Médico:

Composição de lubrificantes sintéticos.

Nome do Fabricante ou Importador:

TAPMATIC DO BRASIL IND. E COM. LTDA.