

Ficha Técnica

L. C. 8 – PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC

MAXIMIZA O FUNCIONAMENTO DOS CONTATOS ELÉTRICOS

Descrição

L. C. 8 – PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC é constituído por uma combinação de graxas sintéticas especiais com aditivos anticorrosivos e antioxidantes e cobre em pó, garantindo uma excelente proteção, lubrificação e condutividade elétrica aos contatos com ele protegidos e lubrificados.

Finalidade

L. C. 8 – PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC é indicado para a lubrificação e proteção contra desgaste, corrosão e oxidação de todos os tipos de contatos elétricos, que trabalham com até 50 kVA de potência e até 120 °C de temperatura. Indicado para contatos deslizantes, móveis ou fixos no âmbito da baixa tensão. Para contatos tipo Stek, chaves seccionadoras, chaves tipo faca, plugs, interruptores, soquetes de lâmpadas, fusíveis, relês, potenciômetros, pólos de baterias, etc.

Características

L. C. 8 – PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC é totalmente condutor. Portanto lubrifica e protege o contato elétrico sem impedir a passagem da corrente elétrica quando o circuito está fechado. Lubrifica e protege o contato contra corrosão, oxidação e desgaste, impedindo a adesão e solda dos contatos. Assegura um excelente fluxo de corrente elétrica sem ser afetado por ela. Forma um filme protetor que repele a água e protege contra a umidade. Não solidifica com o tempo de uso. Não afeta materiais termoplásticos geralmente usados na montagem dos contatos. Diminui a necessidade de manutenções nos equipamentos elétricos. Aumenta a vida útil e maximiza o funcionamento dos contatos elétricos.

Propriedades

| | |
|------------------------|-----------------|
| Aspecto | Graxa amarelada |
| Densidade, 25 °C, g/mL | 0,85 – 0,91 |

Aplicação

Antes de iniciar o processo de lubrificação dos contatos, certificar-se de que eles estejam desligados. Aplicar inicialmente o **LIMPA CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC** nas superfícies desejadas; aguardar a evaporação do produto, que é rápida e não deixa resíduo. Finalmente aplicar o **L. C. 8 – PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC**.

Embalagens

Código do Produto **Peso**

| | |
|-----|------|
| AR5 | 3 kg |
|-----|------|

Informações de segurança

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Estritamente para uso industrial. Para mais informações e limitações de responsabilidade consultar a FDS.

Aviso legal

Os dados contidos nesta ficha técnica são baseados no conhecimento e informações de que dispomos no momento de sua elaboração. Portanto, é de responsabilidade do usuário testar o produto antes do uso, de forma a garantir o seu adequado desempenho e segurança na sua utilização.